



VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# LX954

La serie de tractores LX954 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo intercooler de 4 cilindros, con 95 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente del PTO.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 12 de reversa con inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



# TRACTOR YTO 4x4 - LX954 – 4WD CON TECHO O CABINA

Modelo	LX954
Motor	LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L
Potencia	95 hp a 2300 rpm
Tipo de Filtro	Filtro seco externo y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	12 adelante / 12 reversa con inversor de marcha
Bloqueo de Diferencial	Mecánico
Frenos	hidráulicos disco húmedo
Tanque de Combustible	147 L (39 gal)
Rango de Velocidad	2.2 a 37.5 km/h
Tipo de Embrague	LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas
Toma de Fuerza	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
Bomba Hidráulica principal	45 L/min (11.8 GPM)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada
Capacidad de Elevación	2500 Kg a 610mm en punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 14.9-24, Traseras 18.4-34, R1
Distancia al piso	440 mm
Radio de Giro	5.6 m
Trocha ruedas	Delantera 1564-2000 mm, Traseras 1532 – 2132 mm
Dimensiones LxAxH	4450*1905*2755 mm
Contrapesas	Delanteros 6x40 kg, traseros 2x60 kg con defensa
Peso de Operación	3600 kg

## Opciones disponibles:

- Abierto con barra y techo
- Cabinación con aire acondicionado
- Pala excavadora trasera
- Cargador frontal

Total de cotización:

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500

(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.net

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.net

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500

(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.net

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S