



VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# ELG1754

La serie de tractores ELG1754 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano.

Equipado con un motor LR6M3LR22/1286 de 6 cilindros y 6.44 litros con 175 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague con diámetro de 15 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia. Dirección Hidráulica con bomba independiente, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 18 velocidades hacia adelante y 6 hacia atrás. Disponible en versión de llantas dobles traseras para gran tracción



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



[www.globalmotor.co](http://www.globalmotor.co)



# TRACTOR YTO 4x4 - ELG1754 CON CABINA A/C

Modelo	ELG1754
Motor	LR6M3LR22 / 1286, 6 cilindros, 6.44 litros
Potencia	175 hp a 2200 rpm
Tipo de Filtro	Filtro seco externo y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	18 adelante / 6 reversa
Bloqueo de Diferencial	Mecánico, control hidráulico
Frenos	Aire
Tanque de Combustible	275 L (72 gal)
Rango de Velocidad	2.0 a 39 km/h
Tipo de Embrague	Principal asistido por aire, diámetro 15 pulgadas
Toma de Fuerza	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
Bomba Hidráulica principal	90 L/min (23.8 GPM)
Salidas Hidráulicas	3 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT III y Barra de tiro reforzada, enganche rápido en los brazos de levante con casquillos para CAT II
Capacidad de Elevación	5300 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidrostática con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 380/85R28, Traseras 460/85R38
Distancia al piso	490 mm
Radio de Giro	7 m
Trocha ruedas	Delanteras 1562-2000 mm, Traseras 1540 – 2120 mm
Dimensiones LxAxH	5430*2335*3310 mm
Contrapesos	Delanteros 10x40 kg, traseros 4x75 kg con defensa
Peso de Operación	6580 kg
Accesorios incluido	Cabina con aire acondicionado

## Opciones disponibles:

- Creeper o súper reductor preinstalado.
- Llantas traseras/delantera 14.9-28 trasera 18.4-38, llantas traseras dobles.

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.net

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.net

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.net

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S