



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



NLX1054

La serie de tractores NLX1054 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todas las labores agrícolas frecuentes en cultivos secos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor Diesel de 4 cilindros, LR4A3L-23A turbo cargado, con bomba mecánica e inyección directa de 105 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un sistema de cajas con 24 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, con creeper o velocidades súper lentas y un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12" pulgadas, llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos. Con una capacidad de levante de 2500 Kg; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción. Transmisión super selladas para operación en terrenos fangosos.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S





TRACTOR YTO 4x4 - NLX1054 – 4WD CON TECHO

Modelo	NLX1054
Motor	LR4A3L-23A3, 4 cilindros, 4.33 litros, turbo intercooler
Potencia	105 hp a 2300 rpm
Tipo de Filtro	Filtro seco externo y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	24 adelante / 8 reversa, con creeper o velocidades súper lentas
Bloqueo de Diferencial	Mecánico, control hidráulico
Frenos	Hidráulico con disco Húmedo
Tanque de Combustible	147 L (39 gal)
Rango de Velocidad	0.3 km/h a 36.7 km/h
Tipo de Embrague	LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas
Toma de Fuerza	540/1000 rpm, 6 estrías + 21 estrías
Bomba Hidráulica principal	60 L/min (11.8 GPM), (opcional 60 L/min)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada
Capacidad de Elevación	2500 kg a 610 mm del punto de enganche, (opcional 3000 kg)
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 13.6-24, R2 Traseras 23.1-26, R2 taco alto
Distancia al piso	425 mm
Radio de Giro	5.6 m
Trocha ruedas	Delanteras 1564 - 2000 mm, Traseras 1652 - 2152 mm
Dimensiones LxAxH	4350*2100*2765 mm
Contrapesos	Delanteros 6x50 kg, traseros 2x50 kg, con defensa
Peso de Operación	4190 kg

Nota: Incluye transmisiones súper selladas para operación en terrenos fangosos.

Opciones disponibles:

☐ Cabina con aire acondicionado.

☐ Cilindros externos para 3000 Kg de levante.

☐ Bomba hidráulica 60 L/min.

PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.net

Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.net

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S

