



VER /DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



NMY9548

La serie de tractores NMY9548 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar múltiples condiciones de trabajo como las del territorio colombiano.

Accionado por un motor YTN3095-30 TIER III turbo intercooler con 95 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño además de un accionamiento independiente de PTO.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 12 de reversa con inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S

GLOBAL MOTOR S.A.S.



www.globalmotor.co



TRACTOR YTO 4x4 - NMY9548 – 4WD CON CABINA

Modelo	NMY9548
Motor	YTN3095-30, turbo intercooler TIER III 3.26 L
Potencia	95 hp a 2300 rpm
Tipo de Filtro	Filtro seco externo y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	12 adelante + 12 reversa con inversor de marcha
Bloqueo de Diferencial	Mecánico
Frenos	hidráulicos - disco húmedo
Tanque de Combustible	147 L (39 gal)
Rango de Velocidad	2.2 km/h a 37.5 km/h
Tipo de Embrague	LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas
Toma de Fuerza	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
Bomba Hidráulica principal	60 L/min (15 GPM)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada
Capacidad de Elevación	2500 Kg a 610 mm en punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30, R1
Despeje o distancia al piso	440 mm
Radio de Giro	5.6 mm
Trocha ruedas	Delantera 1564 - 2000 mm, Traseras 1532 - 2132 mm
Dimensiones LxAxH	4450*1905*2755 mm
Contrapesas	Delantera 6x40 kg, traseras 2x50 kg con defensa
Peso de Operación	3600 kg

Opciones disponibles:

Abierto con barra y techo

Cabinación con aire acondicionado

Pala excavadora trasera

Cargador frontal

PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.net

Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.net

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S