



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



NLX1104

El tractor YTO-NLX1104 cuenta con un motor de 110 caballos de fuerza, tracción en las cuatro ruedas y un motor de cuatro cilindros modelo LR4A3L-23A, con turbo e intercooler. Está equipado con un embrague LUK de 12 pulgadas y una transmisión de 24 marchas adelante y 8 marchas atrás, con sistema sincronizado de inversión de marcha y marcha súper lenta. Dispone de dirección asistida y toma de fuerza de 540/1000 revoluciones por minuto. Incluye dos juegos de salidas hidráulicas, cuenta con una bomba con caudal de 60 litros por minuto, guardabarros delantero. Además, posee barra de tiro oscilante, bloqueo diferencial hidráulico, separador de aceite y agua y filtro de aire seco externo. Con llantas delanteras 13.6-24 y traseras 23.1-26 R2.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S

GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co



TRACTOR YTO 4x4 - NLX1104 – 4WD CON CABINA

Modelo	YTO-NLX1104
Motor	LR4A3L-23A, 4 cilindros, 4.33 litros, turbo intercooler
Potencia	110 hp a 2300 rpm
Tipo de Filtro	Filtro de aire seco externo y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	24 adelante / 8 reversa, con Creeper (marcha súper lenta)
Bloqueo de Diferencial	Mecánico, control hidráulico
Frenos	Hidráulico con discos húmedos
Tanque de Combustible	147 L (39 gal)
Rango de Velocidad	0,3 km/h a 36,7 km/h
Tipo de Embrague	LUK doble acción, diametro de 12 pulgadas
Toma de Fuerza	540/1000 rpm (6 estrías + 21 estrías)
Bomba Hidráulica principal	60 L/min
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rapido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada
Capacidad de Elevación	2500 kg a 610 mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de fuerza y posición
Dirección	Hidráulica con barra independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 13.6-24 / Traseras 23.1-26 R2
Distancia al piso	465 mm
Radio de Giro	5,6 m
Trocha ruedas	Delantera 1564-2000 mm, trasera 1652-2152 mm
Dimensiones LxAxH	4350*2170*2750 mm
Contrapesos	Delanteros 6x40 kg, traseros 2x50 kg con defensa
Peso de Operación	4440 kg

PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500
Celular: 310 570 2379
Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S