



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



NF7547

La serie de tractores NF7547 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Equipado con un motor A498BZT turbo TIER II de 4 cilindros y 3.16 litros con 75 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás e inversor de marcha. Disponible en versión con cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado incorporado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S

GLOBAL MOTOR S.A.S.



www.globalmotor.co



TRACTOR YTO 4x4 - NF7547 – 4WD CON TECHO

Modelo	NF7547
Motor	A498BZT, Tier II 4 cilindros, 3.16 litros, TURBO
Potencia	75 hp a 2200 rpm
Tipo de Filtro	Prefiltros de aire y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha
Tanque de Combustible	68 L (17.9 gal)
Rango de Velocidad	2.77 a 35.54 km/h adelante / 2.01-30.04 km/h atrás
Tipo de Embrague	LUK, doble acción, diámetro 11 pulgadas
Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías
Bloqueo diferencial	Hidráulico
Bomba Hidráulica principal	36 L/min (9.5 GPM)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro
Capacidad de Elevación	1800 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 9,5-24, Traseras 16,9-30 R1
Altura de despeje inferior	400 mm
Radio de Giro	4.5 m
Trocha ruedas	Delantera 1379 - 1713 mm, Traseras 1492 - 1692 mm
Dimensiones LxAxH	4110*1975*2830 mm
Contrapesos	Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg
Peso de Operación	2997 Kg

Opciones disponibles:

- ☐ Abierto con barra y techo
- ☐ Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas de la fábrica.

PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.co

Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S